

Artikel **LED Strip+ 17W/m**  
 Model **4000K Neutralweiss**  
 Art.Nr. **180492**

## Alle Modelle der Serie

> 4000K Neutralweiss



## Beschreibung

### Minimalster LED Abstand

- sehr kleiner LED Abstand mit 240 LEDs/m
- ideal für sehr flache Profile
- Stromregelung für gleichbleibende Helligkeit
- Überhitzungsschutz dank Temperaturregelung
- hoher Farbwiedergabeindex von CRI>90

### Anwendung:

In superflachen LED-Profilen für Wohnraumbeleuchtung, indirekte Beleuchtung von Wänden und Räumen, Flurbeleuchtung.

### Montage:

Der dünne, doppelagige Flexprint lässt sich in engen Radien biegen und ist für eine schnelle Montage mit einem hochwertigen, doppelseitigen 3M-Klebeband ausgerüstet. Der LED-Streifen kann bei jeder Markierung geschnitten werden. Jedes Teilstück funktioniert als eigenständiges Element.

### Qualitätsmerkmal - Designed in Switzerland:

Die Qualität und Effizienz unserer Streifen ist für uns und unsere Kunden von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund designen wir alle unsere LED-Streifen selber hier in der Schweiz.

## Spezifikationen

Abstand LEDs	4,2 mm
Anzahl LEDs pro Meter	240 LED/m
Anzahl LEDs pro Schnittstück	6 LEDs
Bandbreite	10 mm
Bandhöhe	2 mm
Effizienz	116 lm/W
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	>90
Leistung/Meter	17 W/m
Lichtstrom/Meter	1980 lm/m
Länge Schnittstück	25 mm
Maximale Bandlänge pro Einspeisung	5 m
Schutzart	-
Spannung	24 V
Strom/Meter	0,71 A/m
Temperatur Tc max.	80 °C

---

## Anschluss



### Ohne Anschluss

Nur Schnitt (kein Anschluss)



### AKKO LED Verbinder

Weisses Kabel mit AKKO Schnellverbinder



### Kabelanschluss

Graues Kabel angelötet am LED Streifen.



### Litzenanschluss

Litzen (einzeln) am LED Streifen angelötet

---

## Weitere Bilder



---

## Zubehör



### LED Strip Primer Set

Art.Nr. 812002