

Artikel **BasicDIM Modul PWM 4CH**
 Model **CASAMBI - Tridonic basicDIM Wireless PWM CV 4CH**
 Art.Nr. **460001**

Alle Modelle der Serie

> CASAMBI - Tridonic basicDIM Wireless PWM CV 4CH



Beschreibung

LED Kontroller zur Einbindung in sämtliche standardisierten CASAMBI Netzwerken. Die Steuerung der Helligkeit und Lichtfarbe wird über das Smartphone oder Tablet vorgenommen.

Für den Betrieb ist keine Bridge oder Ähnliches notwendig. BasicDIM Modul: Wird an einem DALI Dimmer (Aktor) angeschlossen.

BasicDIM PWM: Direkter Anschluss von 24VDC LED Produkten.

Der Kontroller kann zwischen verschiedenen Betriebsmoden umgeschaltet werden. Mögliche Betriebsmodis: Einzelkanaldimmung, TunableWhite, RGB, RGB+W

Ansteuerung via Taster:
[Funktester von Feller](#)

Ansteuerung via App:

App Store (Apple)
[TRIDONIC](#)
[CASAMBI](#)

Google Play Store (Android)
[TRIDONIC](#)
[CASAMBI](#)

Spezifikationen

Abmessung LxBxH:	73 x 30 x 18 mm
Anschlussart	Schraubklemmen
Ausgangsstrom	total max. 6 A
Ausgänge	4
Dimmart	CASAMBI / DALI
Eingangsspannung	230 V
Leistung	- W
Schutzart	IP20

Weitere Bilder

