Produktdatenblatt

LUMINARYLED

Artikel	RGB LED Strip 18W/m
Model	120 LED/m
Art.Nr.	160350

Alle Modelle der Serie

> 120 LED/m



Beschreibung

Maximale Anzahl LED/m

- kleiner LED-Abstand für RGB-Anwendungen in flachen Profilen
- Erhöhter Kupferanteil für kleinere Verluste

Anwendung:
Hellstmögliche RGB Installationen

Montage:
Der dünne, doppellagige Flexprint lässt sich in engen Radien biegen und ist für eine schnelle Montage mit einem hochwertigen, doppelseitigen 3M-Klebeband ausgerüstet. Der LED-Streifen kann bei jeder Markierung geschnitten werden. Jedes Teilstück funktioniert als eigenständiges Element.

Qualitätsmerkmal - Designed in Switzerland:
Die Qualität und Effizienz unserer Streifen ist für uns und unsere Kunden von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund designen wir alle unsere LED-Streifen selber hier in der Schweiz.

Spezifikationen

Abstand LEDs	8,3	mm
Anzahl LEDs pro Meter	120	LED/m
Anzahl LEDs pro Schnittstück	6	LEDs
Bandbreite	12	mm
Bandhöhe	2,1	mm
Effizienz	40	lm/W
Farbtemperatur	RGB	K
Leistung/Meter	25	W/m
Lichtstrom/Meter	720	lm/m
Länge Schnittstück	50	mm
Maximale Bandlänge pro Einspeisung	5	m
Schutzart	-	
Spannung	24	V
Strom/Meter	0,75	A/m
Temperatur Tc max.	70	°C

Anschluss

Ohne Anschluss

Nur Schnitt (kein Anschluss)

AKKO LED Verbinder TW/RGB

Weisses Kabel mit AKKO Schnellverbinder

Kabel RGB

Graues Kabel angelötet am LED Streifen.

Litzen RGB

Litzen (einzeln) am LED Streifen angelötet

Weitere Bilder





Zubehör

LED Strip Primer Set

Art.Nr. 812002