

Artikel **Wasserdichter RGB LED Strip  
15W/m IP64**

Model **60 LED/m**

Art.Nr. **108340**

## Alle Modelle der Serie

> 60 LED/m



## Beschreibung

### Perfektes Allround RGB Band mit Schutzgrad IP64

- Komplett im Polyurethan (PU) vergossener LED Streifen
- Schutzart IP64
- Sehr robust und langlebige Bauweise
- UV, Öl und Chemikalien beständig
- Halogenfrei und selbstverlöschend

Höchst effiziente RGB-LEDs sorgen bei moderater Leistung für einen hohen Lichtstrom. Das optimierte Design des Flexleiters verkleinert den Lichtabfall gegen das Bandende.

### Anwendung:

Wandbeleuchtung, indirekte Beleuchtung in Vouten im Aussenbereich.

### Montage:

Der dünne, doppellagige Flexprint lässt sich in engen Radien biegen und ist für eine schnelle Montage mit einem hochwertigen, doppelseitigen 3M-Klebeband ausgerüstet. Der LED-Streifen kann bei jeder Markierung geschnitten werden. Jedes Teilstück funktioniert als eigenständiges Element.

### Qualitätsmerkmal - Designed in Switzerland:

Die Qualität und Effizienz unserer Streifen ist für uns und unsere Kunden von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund designen wir alle unsere LED-Streifen selber hier in der Schweiz.

## Spezifikationen

Abstand LEDs	17 mm
Anzahl LEDs pro Meter	60 LED/m
Anzahl LEDs pro Schnittstück	6 LEDs
Bandbreite	12,5 mm
Bandhöhe	5 mm
Effizienz	37 lm/W
Farbtemperatur	RGB K
Leistung/Meter	15 W/m
Lichtstrom/Meter	555 lm/m
Länge Schnittstück	100 mm
Maximale Bandlänge pro Einspeisung	5 m
Schutzart	IP 64
Spannung	24 V
Strom/Meter	0,625 A/m
Temperatur Tc max.	70 °C

---

## Anschluss



### Litzen RGB IPxx

Litzen (einzeln) am LED Streifen angelötet



### Kabel RGB IPxx

Graues Kabel angelötet am LED Streifen.



### AKKO LED Verbinder TW/RGB IPxx

Weisses Kabel mit AKKO Schnellverbinder

---

## Weitere Bilder



---

## Zubehör



### LED Strip Primer Set

Art.Nr. 812002