

Artikel **INIX DALI IP Set 9W**

Model **2700K / 820lm**

Art.Nr. **daip9w27**

## Alle Modelle der Serie

- > 2700K / 820lm
- > 3000K / 890lm



## Beschreibung

Neue CREE Chipgeneration - noch effizienter!

Die drei Vorteile:

- Robuste Bauweise
- Verschiedenste Konfigurationen
- Immer im Set mit dimmbarem Netzteil

Wasserdichtes LED Modul für den Einsatz oberhalb von Badewannen und Duschen in der Schutzzone 2. Das Netzteil ist nicht wasserdicht. Wenn nötig können diese mit separat erhältlichen Verlängerungskabeln abgesetzt werden.

Dieser LED-Spot entspricht 50W Halogen. Der hochwertige Reflektor verteilt das Licht homogen mit einem Abstrahlwinkel von 40°. Herkömmliche Retrofit LED Spots kombinieren in einem kleinen Gehäuse den LED Chip und das Netzteil. Dadurch erhitzen sich die Komponenten sehr stark. Die im Netzteil enthaltene Elektrolytkondensatoren definieren im Normalfall die Lebensdauer von elektronischen Netzteilen. Wenn das, im Kondensator enthalten flüssiges Elektrolyt verdunstet ist, fällt der Treiber aus und das Retrofit-Leuchtmittel muss ersetzt werden. Hohe Temperaturen begünstigen den Verdunstungsprozess stark. Als Faustregel gilt: 10°C tiefere Temperatur bedeutet eine Verdoppelung der Lebensdauer.

Fazit: Externe Treiber haben eine tiefere Betriebstemperatur und somit eine höhere Lebensdauer. Bei bedarf kann der Treiber einzeln ersetzt werden.

## Spezifikationen

Abmessung LxBxH:	119 x 52 x 23 mm
Dimmart	DALI
Durchmesser	50 mm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	>90
Höhe	45 mm
Leistung	9 W
Lichtstrom	820 lm
Länge	64 mm
Schutzart	IP65
Spannung	230 V
Strom/Ausgang	0,26 A

## Anschluss



### Standard-Reflektor

Spezialreflektoren optional und gegen Aufpreis erhältlich. Reflektor wird fertig montiert geliefert.



### Spezial-Reflektor


Reflektoren mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln optional erhältlich. Reflektor wird eingebaut geliefert.



### Umrüstung auf Notlicht

Die Lieferung erfolgt vorverkabelt und besteht aus folgenden Komponenten: 1. Standard Netzteil, 2. Notlichtelement, 3. Akkumulator, 4. Zustands-LED

## Weitere Bilder



## Zubehör



### INIX Verlängerungskabel 2m Aufpreis Notlichtfunktion für INIX Module (1h)

Art.Nr. 660010



Art.Nr. 460010



### Deckeneinbauring F90

Art.Nr. 650211



### Deckeneinbauring R84

Art.Nr. 650231



### Deckeneinbauring F110

Art.Nr. 650221



### Deckeneinbauring V84

Art.Nr. 650255