

Artikel **LED Strip+ 9W/m**
 Model **2200K Kerzenweiss**
 Art.Nr. **180130**

Alle Modelle der Serie

> 2200K Kerzenweiss



Beschreibung

Kleiner LED Abstand

- effizienter und kostengünstiger Streifen für mittelhelle Anwendungen.
- hoher Farbwiedergabeindex von CRI>90

Anwendung:

Wandbeleuchtung, Akzentbeleuchtung, Treppenstufen in hellen Räumen, Vitrinenbeleuchtung.

Montage:

Der dünne, doppellagige Flexprint lässt sich in engen Radien biegen und ist für eine schnelle Montage mit einem hochwertigen, doppelseitigen 3M-Klebeband ausgerüstet. Der LED-Streifen kann bei jeder Markierung geschnitten werden. Jedes Teilstück funktioniert als eigenständiges Element.

Qualitätsmerkmal - Designed in Switzerland:

Die Qualität und Effizienz unserer Streifen ist für uns und unsere Kunden von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund designen wir alle unsere LED-Streifen selber hier in der Schweiz.

Spezifikationen

Abstand LEDs	8,3 mm
Anzahl LEDs pro Meter	120 LED/m
Anzahl LEDs pro Schnittstück	6 LEDs
Bandbreite	10 mm
Bandhöhe	2 mm
Effizienz	84 lm/W
Farbkonsistenz	< 3 SDCM
Farbtemperatur	2200 K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	>90
Leistung/Meter	9 W/m
Lichtstrom/Meter	760 lm/m
Lichtstromerhalt L80B10 bei 55°C	55'000 h
Länge Schnittstück	50 mm
Maximale Bandlänge pro Einspeisung	6,5 m
Schutzart	-
Spannung	24 V
Strom/Meter	0,375 A/m
Temperatur Tc max.	80 °C

Anschluss



Ohne Anschluss

Nur Schnitt (kein Anschluss)



AKKO LED Verbinder

Weisses Kabel mit AKKO Schnellverbinder



Kabelanschluss

Graues Kabel angelötet am LED Streifen.



Litzenanschluss

Litzen (einzeln) am LED Streifen angelötet



WAGO SMD-Klemmen 10mm

Schneller Anschluss von Kabel und Litzen direkt am LED Streifen.
Max. Querschnitt: 0,75mm

Weitere Bilder



Zubehör



LED Strip Primer Set

Art.Nr. 812002