Produktdatenblatt

LUMINARYLED

Artikel INIX DALI TunableWhite LED Modul Set 10,5W

Model 27-5000K / 990lm

Art.Nr. 664388

Alle Modelle der Serie

> 27-5000K / 990lm



Beschreibung

Die neue Tunable White INIX Serie für Anwendungen von Wohnraumbeleuchtungen, Flurbeleuchtungen und allg. bei hohem Lichtbedarf.

Der zweifarbig bestückte LED-Spot (TunableWhite) lässt sich mittels separatem Kontroller zwischen verschiedenen Weisstönen stufenlos einstellen. Jede zweite LED ist mit einer warmweissen bzw. neutralweissen LED bestückt.

*Wichtig: kein 230V Push-Dim möglich für TunableWhite Anwendung.

Die drei Vorteile:
- Robuste Bauweise
- Verschiedenste Konfigurationen
- Immer im Set mit dimmbarem Netzteil

Leuchtmittel für den Einbau in Decken oder als Ersatz für bestehende Hochvolthalogenlampen.
Dieser LED-Spot entspricht 70W Halogen.
Der hochwertige Reflektor verteilt das Licht homogen mit einem Abstrahlwinkel von 40°.

Herkömmliche Retrofit LED Spots kombinieren in einem kleinen Gehäuse den LED Chip und das Netzteil. Dadurch erhitzen sich die Komponenten sehr stark. Die im Netzteil enthaltene Elektrolytkondensatoren definieren im Normalfall die Lebensdauer von elektronischen Netzteilen. Wenn das, im Kondensator enthalten flüssiges Elektrolyt verdunstet ist, fällt der Treiber aus und das Retrofit-Leuchtmittel muss ersetzt werden. Hohe Temperaturen begünstigen den Verdunstungsprozess stark. Als Faustregel gilt: 10°C tiefere Temperatur bedeutet eine Verdoppelung der Lebensdauer.

Fazit: Externe Treiber haben eine tiefere Betriebstemperatur und somit eine höhere Lebensdauer. Bei bedarf kann der Treiber einzeln ersetzt werden.

Spezifikationen

Abmessung LxBxH:	119 x 52 x 23	mm
Dimmart	DALI DT8	
Durchmesser	50	mm
Farbtemperatur	2700-5000	K
Farbwiedergabe (CRI/Ra), min.	>90	
Höhe	75	mm
Leistung	10,5	W
Lichtstrom	820 / 990	lm
Schutzart	IP20	
Spannung	230	V
Strom	300	mA

Anschluss



Standard-Reflektor

Spezialreflektoren optional und gegen Aufpreis erhältlich.
Reflektor wird fertig montiert geliefert.



Umrüstung auf Notlicht

Die Lieferung erfolgt vorverkabelt und besteht aus folgenden Komponenten: 1. Standard Netzteil, 2. Notlichtelement, 3. Akkumulator, 4. Zustands-LED

Weitere Bilder







Zubehör



INIX Verlängerungskabel 2m

Art.Nr. 660010



Deckeneinbauring F90

Art.Nr. 650211



Deckeneinbauring R84

Art.Nr. 650231



Deckeneinbauring F110

Art.Nr. 650221



Deckeneinbauring F82

Art.Nr. 650241



Deckeneinbauring V84

Art.Nr. 650255



Deckeneinbauring MK82

Art.Nr. 651021



Deckeneinbauring BO95

Art.Nr. 651011